



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

ПРОМАКОР®

Надежная антикоррозионная защита

ПРОМАКОР®-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 1

ТУ 2381-001-10629147-2013

Моющее обезжиривающее средство для подготовки поверхности к нанесению порошковых и лакокрасочных покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для подготовки изделий из черных и цветных металлов к нанесению порошковых и лакокрасочных покрытий. Сочетает функции очистителя, обезжиривателя и конверсионного состава. Позволяет исключить операции фосфатирования, хроматирования, пассивации – адгезия лакокрасочного и порошкового покрытия при использовании «ПРОМАКОР-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-1», блеск и прочность покрытия соответствуют нормам ГОСТ 9.402-2004.

В состав включен комплекс ингибиторов коррозии, обеспечивающий межоперационную защиту изделия 3-5 суток.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на основе поверхностно-активных веществ, обладающую высокими моющими и обезжиривающими свойствами. Имеет слабую щелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Пожаробезопасно. Биоразлагаемо. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальному) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации.

- расход средства 0.5-4% концентрата на литр воды
- не содержит в составе каустической соды (едкий натр) и соответственно не оказывает агрессивного воздействия на поверхность металла, в отличие от большинства технических моющих средств;
- содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту металла от коррозии после обработки;
- имеет в составе присадки, обеспечивающие улучшение адгезии лакокрасочного и порошкового покрытий;
- не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 45-55°C, стандартные ТМС работают при температуре 70-90°C;
- обладает высокой деэмульгирующей способностью, что обеспечивает долгосрочное и многоразовое использование рабочих растворов;
- не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары.



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ»
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Средство используется в виде водного раствора с концентрацией от 5 до 40г (0.5-4% раствор, 4% - раствор при очень сильных загрязнениях) средства на 1 литр воды в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. Обеспечивает свою функциональность при температуре рабочего раствора 15-20°C, но с увеличением температуры до 40-55°C эффективность и быстрота воздействия растут. Рабочие растворы используются любым методом: вручную, погружением в очистные ванны с механическим воздействием, с использованием моечных машин различного типа.

Для создания пассивирующего эффекта производить ополаскивание рабочего раствора слабым раствором средства «ПРОМАКОР-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-1» в 0,3-1,5% концентрации без последующего ополаскивания водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных фартуках. Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +30° С. Беречь от детей!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года со дня изготовления.



РАСФАСОВКА

Ведро по 10 кг.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru

Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ» - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете [icq398209960](https://www.instagram.com/icq398209960) • в соцсетях PROMATEX    • www.promateh.ru

- | | |
|--|---|
| ✓ антикоррозионные материалы | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив | ✓ компрессорное оборудование |
| ✓ строительные беззусадочные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля |
| ✓ промышленные полы | ✓ гарантийный ремонт |
| ✓ гидроизоляция | ✓ инспекция и техобслуживание |
| ✓ жидкая теплоизоляция | ✓ составление ТЭО на работы |