



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, лит. 30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

МС Рапид 027

Противоморозная добавка для бетона и раствора

Характеристики продукта

- Сильный противоморозный эффект
- Обеспечивает твердение бетона и раствора в условиях отрицательных температур до -25°C при соблюдении рекомендаций по применению
- Сочетается с любыми пластификаторами
- Не значительно вовлекает воздух в бетонную смесь
- Не снижает жизнеспособность бетонной смеси
- Растворная\бетонная смесь не замерзает при охлаждении
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Товарный бетон
- Кладочные растворы

Рекомендации по применению

При бетонировании в области отрицательных и пониженных температур окружающей среды рекомендуется использовать составы с минимально возможным В/Ц. Для этого рекомендуется дополнительно применять пластифицирующие добавки для обеспечения водоредукции и снижения В/Ц. Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от расхода в составе бетонной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

Необходимо учитывать действующие предписания по бетонированию в зимних условиях.

При наступлении положительных температур набор прочности происходит более интенсивно и достигает не менее 95%.



Технические характеристики MC Рапид 027

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	Ок.1230
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	1,0- 6,0

Характеристики продукта MC Рапид 027

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	MC Рапид 027 (MC Rapid 027)
Вид добавки	Противоморозная
Цвет	Темно-коричневый
Сертифицировано	ТУ 5745-247-51552155-2015
Содержание Cl ⁻ , %, не более	0,1
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1200 кг

07.10.2015 Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.