

Грунтовка ЭП-0180 ТУ 2313-125-00209711-2002

Применение и свойства

Грунт ЭП-0180 позволяет эффективно бороться с одной из самых главных проблем всех отраслей промышленности – коррозией металлов. Грунтовка-модификатор ржавчины ЭП-0180 - это суспензия пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с участием пластификатора и специальных добавок. ЭП-0180 является двухкомпонентным продуктом — отвердитель: ПЭПА, ДЭТА, АФ-2 или отвердитель № 1 (продается в комплекте). Для растворения материала используются ксилол, ацетон, этилцеллозоль в пропорции 40 : 30 : 30. Также допускается применение растворителей Р-646 и Р-4. Грунтовка-модификатор ЭП-0180 применяется в комплексных системах химстойких лакокрасочных покрытий для грунтования прокорродировавших поверхностей нецветных металлов (толщина слоя продуктов коррозии до 100 мкм.), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы умеренной и холодной климатической зоны, влаги, агрессивной среды, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов и других факторов.

Характеристики, нанесение эп-0180


Выпускается красно-коричневого цвета. Гарантийный срок хранения: до 12 месяцев, жизнеспособность не менее 8 часов. ЭП-0180 — это высоконадежная защита прокорродировавших поверхностей в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, при обливах кислотами и щелочами, в морской и пресной воде, в нефти, нефтепродуктах и других средах. Подготовка поверхности: удалить рыхлую, отслаивающуюся ржавчину и обеспылить, обезжирить — при необходимости. Основу тщательно перемешивают до однородного состояния и вливают отвердитель в соотношении, указанном в паспорте, за полчаса до применения. Способ нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, или с помощью кисти (валика). Режим формирования покрытия: 24 часа при (20 ±2) °С или один час при (120 ±2) °С. Расход: 120-150 г/м². Производится по стандарту ТУ 2313-125-00209711-2002.

Меры предосторожности, цена

Огнеопасный материал, беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты. Лакокрасочный завод производит и реализует оптом грунтовку ЭП-0180 в любую точку России и СНГ. Наши цены на краску конкурентные, вы можете убедиться в этом, позвонив нашим менеджерам. Купить у нас грунт ЭП-0180 - это значит сделать правильный выбор. Все материалы нашего производства очень высокого качества и имеют сертификаты соответствия. Будьте внимательны, используя тот или иной ЛКМ, всегда соблюдайте правила ТУ по нанесению материала, используйте нужный разбавитель, правильный грунт и т.д. Помните, что соблюдая все правила покраски, рекомендованные производителем лкм, вы можете продлить время службы лакокрасочного покрытия, сэкономить свои средства и время.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- | | |
|--|---|
| ✓ антикоррозионные материалы | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив | ✓ компрессорное оборудование |
| ✓ строительные безуглеродные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля |
| ✓ промышленные полы | ✓ гарантийный ремонт |
| ✓ гидроизоляция | ✓ инспекция и техобслуживание |
| ✓ жидкая теплоизоляция | ✓ составление ТЭО на работы |