

ЛЕВЕЛАЙН FS1-4

Инертный наполнитель подготовленный для полимерных полов
Фракция 0,1-0,4мм.

- Для заполнения и придания тиксотропных свойств полимерным материалам Левелайн
- Для придания шерховатой поверхности полимерным покрытиям Левелайн

ОПИСАНИЕ

Инертный наполнитель Левелайн FS1-4 – сухая смесь, изготовленная на основе подготовленного фракционированного песка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инертный наполнитель Левелайн FS1-4 применяется для устройства высококачественных промышленных полов:

- Создание шпаклёвочного состава для ремонта и выравнивания полимерных полов
- Создание шерховатой поверхности полимерного пола;
- Увеличение толщины полимерного покрытия;

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление раствора

Засыпать во время перемешивания в полимерный состав, согласно его инструкции.

Нанесение

При использовании для шпаклёвочного материала:

Готовый полимерный состав с замешанным в нём инертным наполнителем Левелайн FS1-4 наносить шпателем или правилом.

Для создания шерховатой поверхности:


Равномерным тонким слоем рассыпается по поверхности. Затем, согласно инструкции полимерного материала, покрывается финишным слоем полимера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Размер частиц, мм	0,1-0,4мм
Температура проведения работ, °С	См. полимерный состав

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышлен полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы