

ФИЛЬТР-ГРУППА WALCOM FSRD

	<p>Технические характеристики: Подвод воздуха F3/8” Выход воздуха 2xM3/8” Макс. давление 12 бар Воздухопоток при 6 атм. 600 л/мин Регулятор давления 0 -12 бар Корпус – анодированный алюминий, устойчивый к коррозии.</p>
1 Вход воздуха F3/8”	9 Регулятор
2 фильтр-влагодделитель	10 Выход воздуха M3/8”
3 Слив водоконденсата (автоматически)	
4 Микрофильтр-маслоотделитель	
5 Ручной слив масла	

Модульная фильтр-группа для подготовки воздуха. Включает в себя:

- фильтр-влагодделитель –синтетическое волокно с фильтрацией 5μ, с автоматическим сливом конденсата.
- Микрофильтр-маслоотделитель с фильтрацией 0,01μ с ручным сливом конденсата.
- Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления.
- 2 манометра 0-12 бар для контроля разности давлений.

Замена фильтров при превышении разности входящего и выходящего давления более 0,5 бар.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ антикоррозионные материалы ✓ огнезащитные составы и конструктив ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта ✓ промышлен полы ✓ гидроизоляция ✓ жидкая теплоизоляция | <ul style="list-style-type: none"> ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование ✓ компрессорное оборудование ✓ приборы контроля ✓ гарантийный ремонт ✓ инспекция и техобслуживание ✓ составление ТЭО на работы |
|--|---|