

Пропитка для защиты свежееуложенного бетона «ТехноНИКОЛЬ Лотус БП»

ТУ 20.59.55-131-72746455-2020

Пленкообразующий состав на основе парафиновой дисперсии



Описание продукции

Лотус БП – представляет собой однородную готовую к использованию жидкость на основе парафиновой дисперсии и специальных добавок.

Область применения:

Лотус БП рекомендуется применять для защиты свежееуложенного бетона от трещин, пыли, грязи, УФ излучения, воздействия повышенных температур.

Рекомендуется наносить на следующие типы бетонных поверхностей:

- Стены и перекрытия
- Сборные ЖБИ
- Дорожные покрытия
- Мосты и тоннели
- Другие поверхности на основе цемента

Особенности и преимущества состава

- Готов к применению
- Не содержит растворителей
- Гидрофобизация поверхности
- Защита от преждевременного высыхания
- Снижение трещинообразования
- Защита от внешних воздействий
- Снижение проницаемости поверхностного слоя
- Увеличение долговечности
- Антикоррозийная защита

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид			Однородная непрозрачная жидкость; белого цвета	20.59.55-131-72746455-2020
Плотность	г/см ³	в пределах	0,8-0,9	- -
Показатель активности водородных ионов	ед. рН	в пределах	4,0-10,0	- -

Производство работ:

Перед применением необходимо перемешать. Нанести состав на свежий бетон с помощью распылителя до появления равномерного белого цвета на поверхности. Предварительно необходимо убрать лишнюю воду с покрываемой поверхности. Может наноситься специализированным автоматическим оборудованием. Работы производят при температуре от + 5° С до + 35° С. Не требует дополнительной защиты бетона в виде укрывания пленкой.

Расход продукта составляет 100-200 г на м² поверхности.

Хранение:

Лотус БП должен храниться при температуре выше 5° С. Замораживание не допускается. По согласованию с потребителем возможно изготовление продукта с температурой хранения до -10° С. Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 5°-30° С – 6 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Лотус БП поставляется в бочках 227 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, а также в канистрах 1л, 5л, 10л.

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете [icq398209960](tel:800398209960) • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- | | |
|---|---|
| ✓ антикоррозионные материалы | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив | ✓ компрессорное оборудование |
| ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля |
| ✓ промышленные полы | ✓ гарантийный ремонт |
| ✓ гидроизоляция | ✓ инспекция и техобслуживание |
| ✓ жидкая теплоизоляция | ✓ составление ТЭО на работы |