



МОДУЛИ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональные модули подготовки воздуха изготовлены из ударопрочного пластика, колбы_из поликарбоната.

Редукторы мембранного типа, фиксирующаяся ручка регулятора.

Манометры 0-12 бар с делением 0,5 бар и защитой от резких колебаний давления в системе.

Лубрикатеры снабжены регулировкой подачи масла.

Максимальное давление воздуха 16 бар.

 <p>F150</p>	<p>Модуль подготовки сжатого воздуха Регулятор+манометр</p> <p>Инструкция по установке и применению. Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте поток воздуха при помощи ручки-регулятора, для чего поднимите ручку вверх и вращайте по часовой стрелке для увеличения потока воздуха и против часовой для уменьшения. По достижении требуемого давления зафиксируйте ручку опустив её вниз до упора. Манометр может крепиться на противоположную сторону, для чего заглушка под 6-гранник переставляется на противоположную сторону.</p> <p>Макс. давление 13 бар, пределы регулировки 0-8 бар, пропускная способность: ¼" –830 л/мин, 3/8" –1500 л/мин, ½" –2310 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар</p>
 <p>F151</p>	<p>Модуль подготовки сжатого воздуха Влагодетель / Регулятор+манометр</p> <p>Инструкция по установке и применению. Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте поток воздуха при помощи ручки-регулятора, для чего поднимите ручку вверх и вращайте по часовой стрелке для увеличения потока воздуха и против часовой для уменьшения. По достижении требуемого давления зафиксируйте ручку опустив её вниз до упора. Манометр может крепиться на противоположную сторону, для чего заглушка под 6-гранник переставляется на противоположную сторону. Слив конденсата при помощи клапана в нижней части колбы (против часовой стрелки – открыто, по часовой стрелке – закрыто) Для смены или промывки картриджа поднять стопорное кольцо вверх, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки, вынуть картридж , держа за нижнее упорное кольцо. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.</p> <p>Макс. давление 13 бар, пределы регулировки 0-8 бар, фильтрующий элемент 20 микрон, пропускная способность: ¼" –830 л/мин, 3/8" –1500 л/мин, ½" –2310 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар</p>
 <p>F152</p>	<p>Модуль подготовки сжатого воздуха Влагодетель 20 мк / Маслоотделитель 0,1 мк</p> <p>Инструкция по установке и применению. Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Слив конденсата при помощи клапана в нижней части колбы (против часовой стрелки – открыто, по часовой стрелке – закрыто) Для смены или промывки картриджа поднять стопорное кольцо вверх, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки, вынуть картридж , держа за нижнее упорное кольцо. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.</p> <p>Макс давление 13 бар, фильтрующий элемент 0,1/5/20 микрон, пропускная способность: ¼" – 1250/195 л/мин, 3/8" –2500/270 л/мин, ½" -3110/290 л/мин при 10/6,3 бар , Δр=1 бар</p>
 <p>F153</p>	<p>Модуль подготовки сжатого воздуха Лубрикатер</p> <p>Инструкция по установке и применению. Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте степень маслонасыщения воздуха при помощи винта-регулятора в сторону увеличения «+», или уменьшения «-». Для залива масла выверните пробку-винт в верхней части лубрикатера. Для промывки поднять стопорное кольцо, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.</p> <p>Макс давление 13 бар, пропускная способность ¼" –2060 л/мин, 3/8" –2000 л/мин, ½" –3550 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар</p>



**Модуль подготовки сжатого воздуха
Фильтр-влаго-маслоотделитель/Регулятор+ манометр**

Инструкция по установке и применению.

Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте поток воздуха при помощи ручки-регулятора, для чего поднимите ручку вверх и вращайте по часовой стрелке для увеличения потока воздуха и против часовой для уменьшения. По достижении приемлемой величины потока зафиксируйте ручку опустив её вниз до упора.

Манометр может крепиться на противоположную сторону, для чего заглушка под 6-гранник переставляется на противоположную сторону. Слив водоконденсата при помощи клапана в нижней части колбы (против часовой стрелки – открыто, по часовой стрелке – закрыто) Слив маслоконденсата- автоматический

Для смены или промывки картриджа поднять стопорное кольцо вверх, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки, вынуть картридж, держа за нижнее упорное кольцо. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.

Макс давление 13 бар, маслофильтрующий элемент 5 микрон, пропускная способность: 1/4" –195 л/мин, 3/8" –270 л/мин, 1/2" –290 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар



F154

**Модуль подготовки сжатого воздуха
Влагоотделитель/Регулятор/Лубрикатор**

Инструкция по установке и применению.

Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте поток воздуха при помощи ручки-регулятора, для чего поднимите ручку вверх и вращайте по часовой стрелке для увеличения потока воздуха и против часовой для уменьшения. По достижении приемлемой величины потока зафиксируйте ручку опустив её вниз до упора.

Регулировка подачи масла см **Лубрикатор**

Манометр может крепиться на противоположную сторону, для чего заглушка под 6-гранник переставляется на противоположную сторону. Слив конденсата при помощи клапана в нижней части колбы (против часовой стрелки – открыто, по часовой стрелке – закрыто)

Для смены или промывки картриджа поднять стопорное кольцо вверх, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки, вынуть картридж, держа за нижнее упорное кольцо. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.

Макс давление 13 бар, фильтрующий элемент 20 микрон, пропускная способность 1/4" –850 л/мин, 3/8" –1500 л/мин, 1/2" –2310 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар



F155

**Модуль подготовки сжатого воздуха
Влагоотделитель/Регулятор/Лубрикатор**

Инструкция по установке и применению.

Подсоедините изделие к магистрали сжатого воздуха, герметизируя винтовые соединения, обращая внимание на правильное направление потока воздуха в соответствие со стрелками, нанесенными на корпус изделия. Отрегулируйте поток воздуха при помощи ручки-регулятора, для чего поднимите ручку вверх и вращайте по часовой стрелке для увеличения потока воздуха и против часовой для уменьшения. По достижении приемлемой величины потока зафиксируйте ручку опустив её вниз до упора.

Регулировка подачи масла см **Лубрикатор**

Манометр может крепиться на противоположную сторону, для чего заглушка под 6-гранник переставляется на противоположную сторону. Слив конденсата при помощи клапана в нижней части колбы (против часовой стрелки – открыто, по часовой стрелке – закрыто)

Для смены или промывки картриджа поднять стопорное кольцо вверх, выкрутить колбу с защитным кожухом против часовой стрелки, вынуть картридж, держа за нижнее упорное кольцо. Промывать в мыльной воде. Просушить. Сборка в обратной последовательности.

Макс давление 13 бар, фильтрующий элемент 20 микрон, пропускная способность 1/4" –850 л/мин, 3/8" –1500 л/мин, 1/2" –2310 л/мин при 6,3 бар , Δр=1 бар



Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безугарные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы